



Dura Track FS Totalmente Sintético SAE 5W30 API CJ-4/SN

Aceite 100% Sintético para motores a diésel de servicio pesado

DESCRIPCIÓN

DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 API CJ-4/SN es un aceite lubricante para motores a diésel de servicio pesado, formulado con básicos 100% sintéticos y aditivos de última generación que ofrecen una protección insuperable contra la corrosión y el desgaste. Su tecnología permite mantener elevadas cargas de hollín en suspensión conservando la viscosidad precisa para ofrecer el máximo desempeño del motor.

DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 API CJ-4/SN ofrece ahorros en el consumo de combustible y reduce los costos de mantenimiento, extiende la vida útil del motor, minimizando el desgaste.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

- API CJ-4/SN
- ACEA E6-12, ACEA E7-12, ACEA E9-12
- MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.31
- Volvo VDS-4, VDS-3, CNG,
- MAN M3477, M3271-1,
- MTU Type 3.1,
- Renault trucks RXD, RLD-3, RLD-2, RGD,
- Mack EO-O PP, EO-N PP, EO-M plus,
- Cummins CES 20081
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Deutz DQC IV-10LA.
- Detroit Diesel 93K218

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Tecnología 100% Sintética Dura Track basada con aditivos dispersantes y detergentes de alto desempeño.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| DURATRACK SAE 5W-30 | Método ASTM | SAE 5W-30 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Viscosidad cinemática. @ 100°C, cSt | D 445 | 11.76 |
| Índice de viscosidad. | D 2270 | 167 |
| Viscosidad CCS, cP @ -30°C, máx. | D 5293 | 5960 |
| Punto de inflamación, °C, mín. | D 92 | 245 |
| Punto mínimo de fluidez, °C, máx. | D 5950 | -48 |
| B.N., mg KOH/g | D 2896 | 9.67 |

- Mejora hasta un **3.3 %** el rendimiento de combustible.
- Especialmente diseñado para uso con combustible diésel de alta y baja concentración de azufre.
- Mantiene el nivel de viscosidad adecuado en altas temperaturas.
- Reduce el desgaste en la máquina.
- Ofrece mayor protección contra el desgaste.
- Compatible con todo tipo de sistemas de tratamiento de gases: DPF (Filtro de Partículas Diésel), EGR (Recirculación de Gases de Escape), SCR (Reducción Catalítica Selectiva), DOC (Catalizadores de Oxidación Diésel), CRT (Trampas de Regeneración Continua).

CAMPO DE APLICACIÓN

DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 API CJ-4/SN es un aceite completamente sintético recomendado para el servicio de motores a diésel americanos y europeos, desarrollado para cubrir las necesidades de unidades último modelo y anteriores, para flotas nuevas y mixtas ofreciendo protección a todo tipo de sistemas de tratamientos de emisiones como DPF/EGR/SCR/DOC/CRT, etc.

Su tecnología **API CJ-4/SN** permite un excelente desempeño para flotas mixtas, ofreciendo el mejor desempeño y durabilidad para cualquier tipo de motor diésel o gasolina sin importar el año, permitiendo además reducir inventarios.

DURA TRACK FS Totalmente Sintético SAE 5W-30 API CJ-4/SN ofrece una solución única para flotas que buscan la máxima protección al motor, reduciendo costos de operación y obtener beneficios en el ahorro de combustible.

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México